



- 1) Inserire la cartuccia all'interno dell'alloggiamento come in foto 1. Una volta inserita, spingere la cartuccia verso l'interno, in modo da far aderire al meglio la testina di stampa contro la guarnizione in gomma (Foto 2)
  - 2) Collegare la siringa al Primer e tenendo la siringa con una mano, richiamare con l'altra lo stantuffo per circa 3-4 ml. (Foto 6).
  - 3) Senza estrarre la cartuccia dall'alloggiamento, con l'aiuto del piccolo attrezzo allegato, praticare sul lato superiore 3 fori nelle posizioni indicate in Foto 3.
  - 4) Una volta praticati i fori, iniettare all'interno di questi, 10-12 ml. di inchiostro per ciascun colore (Foto 5). Rispettare scrupolosamente la mappa dei colori in Foto 4.
  - 5) Al termine della ricarica, sigillare i tre fori, con un unico pezzo di nastro adesivo, rendendo i fori stagni il più possibile.
  - 6) Richiamare nuovamente lo stantuffo per altri 3-4 ml. di inchiostro per eliminare le bolle d'aria formatesi e per ricreare il vuoto all'interno dei serbatoi.
- ATTENZIONE:**  
**Richiamare solamente lo stantuffo della siringa e non spingerlo, questo provocherebbe l'inquinamento della cartuccia e renderebbe la stessa inutilizzabile.**
- 7) Estrarre la cartuccia, pulire delicatamente la testina con un panno umido.
  - 8) Reinstallare la cartuccia all'interno della stampante ed effettuare 2-3 cicli di pulizia testine.

